



MAH-1218 – 670
MAH-1236 – 1270
MAH-1258 – 1570




krzywa rozsyłu światłości /
křivky svítivosti / krivky svietivosti
 $\eta = 70\%$




■ MAH 1218

krzywa rozsyłu światłości /
křivky svítivosti / krivky svietivosti
 $\eta = 74\%$



■ MAH 1236

krzywa rozsyłu światłości /
křivky svítivosti / krivky svietivosti
 $\eta = 73\%$




■ MAH 1258

- podstawa i zatrzaski: tworzywo ABS / klosz: polistyren PS
- těleso a spona svítidla: ABS / difuzor: PS
- teleso a spona svietidla: ABS / difuzor: PS

■ MAH-1218/A-PS



Kanlux	Kanlux	EAN			BALLAST	EI			CENA NETTO	CENA BRUTTO
MAH-1218/A-PS	04513	5905339045133	szary / šedá / šedá	2 x 18	VVG ✓	B2	8	2080	64,80 zł	79,06 zł
MAH-1236/A-PS	04514	5905339045140	szary / šedá / šedá	2 x 36	VVG ✓	B2	4	3790	87,60 zł	106,87 zł
MAH-1236EVG/A-PS	04285	5905339042859	szary / šedá / šedá	2 x 36	EVG ✓	A2	4	2860	90,00 zł	109,80 zł
MAH-1258/A-PS	04515	5905339045157	szary / šedá / šedá	2 x 58	VVG ✓	B2	4	5100	112,80 zł	137,62 zł



- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących / jednoduchá montáž svítidla s použitím priložených přichytek / jednoduchá montáž svietidla s použitím priložených prichytek
- w podstawie zamaskowany otwór, służący do zasilania przelotowego / v základním tělese svítidla připravený otvor pro průběžné zapojení / v základnom teleso svietidla pripravený otvor pre priebežné zapojenie